

## Montage und Inbetriebnahme des Panorama-Luminators

### Frontscheibe entfernen

Um den Luminator an der Wand zu montieren, ist es notwendig, die Frontscheibe mit dem Motiv zu entfernen. Die Acrylglascheibe ist mit einem sogenannten Pilzkopfband befestigt. Dieses Band besitzt eine ähnliche Funktion wie ein Klettband, hat jedoch eine erheblich grössere Festigkeit auf Zug. Mit einem Schraubenzieher Grösse 0 oder 1 kann das Acrylglas beidseitig vorsichtig aus dem Rahmen gehoben werden.

### Montage des Leuchtdisplays an der Wand

Zur Montage sind zwei 40 mm Kreuzschlitz-Schrauben mit entsprechenden Wanddübeln notwendig. In der Rückwand befinden sich zwei schlitzartige Aussparungen, die senkrecht zueinander stehen. Damit lässt sich der Leuchtkasten auch dann exakt ausrichten, wenn die Bohrlöcher nicht 100% genau gesetzt sind! Wenn der Rahmen so montiert ist, kann die Acrylglascheibe einfach eingesetzt werden.

### Einsetzen der Acrylglascheibe

Das Acrylglas in den Aluminiumrahmen legen. Auf einen allseitig gleichen Abstand zwischen Acrylglas und Aluminiumprofil achten. Mit den Händen das Acrylglas überall gleichmässig und kräftig andrücken bis die Verbindung *hörbar* einrastet. Bitte beachten: Bei Nichteinhalten dieser Anweisung kann das Acrylglas aus dem Leuchtkasten kippen. In diesem Fall gilt leider keine Garantie und auch Folgekosten können nicht übernommen werden.

### Inbetriebnahme

Den Luminator ans Stromnetz anschliessen und mit dem schwarzen Taster einschalten. Dieser Schalter dient dem Ein- und Ausschalten und ist gleichzeitig auch Dimmer. Mit gedrücktem Taster kann man die Leistung sehr präzise regeln und die Helligkeit des Leuchtdisplays auf die Umgebung anpassen. Beim Ausschalten „merkt“ sich die Elektronik die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe.

### Auswechseln der Leuchtmittel

Die vier zum Einsatz kommenden Leuchtstoffröhren können im Bedarfsfall einfach ausgetauscht werden. Es handelt sich um eine Leuchtstofflampe Typ T5 35 Watt (Sockel G5, Lichtfarbe Kaltton 840), die im Handel leicht erhältlich ist.

### Hilfsmittel

- 2x 5er Dübel
- 2x 40 mm Kreuzschlitz-Schrauben
- 4x Unterlegscheiben geriffelt
- 1x Wasserwaage

